

## POMPE CALCESTRUZZO

Tubi in PVC flessibili  
Collari stringitubo







## GIOVE

### Tubo in PVC con spirale in PVC



#### Tipo Pesante

**Colore:** grigio metallizzato

**Temperatura d'impiego:** -10°C +60°C

**Caratteristiche:** Tubo in PVC rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. La sua estrema robustezza lo rende particolarmente adatto per impieghi in condizioni gravose. Resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

**Campi di applicazione:** normalmente utilizzato come terminale della pompa di calcestruzzo per la distribuzione delle gettate.

Diametro interno mm 102

Peso per metro kg. 3,3

Quotazione valida per un rotolo da ml. 30

Prezzo netto: €/metro -





## EOLO L

### Tubo in PVC con spirale in PVC



#### Tipo Medio

**Colore:** grigio scuro

**Temperatura d'impiego:** -10°C +50°C

**Caratteristiche:** Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata.

**Campi di applicazione:** Normalmente utilizzato come collegamento per lo sfiato dei silos. Per il trasporto di aria, fumi, gas, e polveri.

Quotazione valida per un rotolo da Mtl. 30

Diametro interno 100 €/metro -

Diametro interno 120 €/metro -

Quotazione valida per un rotolo da Mtl. 20

Diametro interno mm 150 €/metro -



### COLLARI STRINGITUBO

Diametro 100mm € - Netto al pezzo



### NASTRO INOX BAND-IT PER LEGATURE

Codice	Pollici	mm.	€	 Nastri in rotoli da 30,5 mt.
C 205	5/8"	15,88	-	
C 206	3/4"	19,05	-	

### GRAFFE INOX BAND-IT PER LEGATURE

Codice	Pollici	mm.	€	 Graffe in scatola da 100 pezzi
C 255	5/8"	15,88	-	
C 256	3/4"	19,05	-	