



EOLO PU P FOOD

Tube in poliuretano con spirale in PVC



Tipo Medio

Alimentare secondo il Reg. UE 10/2011

Colore: Trasparente spirale avorio.

Temperatura d'impiego: -40°C + 80°C.

Caratteristiche: parete interamente in PU base etere con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Eccellente resistenza all'abrasione e all'idrolisi, privo di ftalati e altri plastificanti. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile, notevole resistenza all'abrasione e alla flessione. Resiste a molti prodotti chimici. Alimentare secondo il Reg. UE 10/2011.

Campi di applicazione: per aspirazione di alimenti liquidi e secchi come granaglie, mangimi, zucchero e farine con medio potere abrasivo.

Le produzioni sono svolte secondo le buone prassi di lavorazione (GMP- Good Manufacturing Practice) stabilite dal Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

A richiesta viene prodotto nella versione: antistatica.

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
30	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
52	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
140	chiedere offerta
150	chiedere offerta
203	chiedere offerta
305	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA EOLO PUP FOOD

Ø interno	spessore min	spessore max	peso	depressione	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
30	0,8	3,0	250	3,5	100	30
35	0,8	3,3	290	3	120	30
38,1	0,8	3,3	310	3	130	30
40	1	3,6	350	3	140	30
45	1	4,0	440	3	160	30
50,8	1	4,5	550	3	175	30
60	1	4,5	640	3	200	30
63,5	1	4,5	670	3	230	30
70	1	4,5	750	3	250	30
76	1	4,5	780	2,5	270	30
80	1	5,0	900	2,5	290	30
90	1	5,2	1050	2,5	360	30
100	1	5,7	1250	2,5	400	30
102	1	5,7	1270	2,5	400	30
120	1	5,9	1500	2,5	470	30
127	1	5,9	1600	2,5	500	30
130	1	5,9	1650	2,5	520	30
140	1	6,0	1800	2	570	30
151,5	1	6,4	2000	2	600	20
203,2	1,2	8,9	2900	1	400	20
254	1,2	8,9	3600	1	500	10
304,8	1,2	8,9	4300	0,8	610	10