



VULCANO PU ZR

Tubo in poliuretano con spirale in acciaio

Prodotti abrasivi



Colore: trasparente con spirale in acciaio ramato

Temperatura d'impiego: -40°C +90°C.

Caratteristiche: Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore da 0.35mm a 0.50 mm. Ottima flessibilità e comprimibile (circa 5:1) per un facile trasporto e stoccaggio. Può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale. Esente da alogeni, risponde alla normativa RoHS. Buona resistenza ad abrasione, flessione, olii minerali, invecchiamento, agenti atmosferici ed ozono.

Campi di applicazione: falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione e come guaina di protezione.

| Ø Interno | €/Mtl. |
|-----------|--------|
| 50 | - |
| 60 | - |
| 63 | - |
| 70 | - |
| 76 | - |
| 80 | - |
| 90 | - |
| 100 | - |
| 110 | - |
| 120 | - |
| 127 | - |
| 130 | - |
| 140 | - |
| 150 | - |
| 152 | - |
| 160 | - |
| 180 | - |
| 200 | - |
| 220 | - |
| 250 | - |
| 279 | - |
| 300 | - |
| 350 | - |
| 400 | - |

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA VULCANO PUZ R

| Ø interno | spessore min | peso | depress. | raggio curvatura | lung. rotolo |
|------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| mm | mm | g/m | m/H ₂ O | mm | m |
| 60 | 0,35 | 240 | 0,4 | 30 | 20 |
| 70 | 0,35 | 360 | 0,4 | 35 | 20 |
| 76 | 0,35 | 390 | 0,4 | 38 | 20 |
| 80 | 0,35 | 410 | 0,4 | 40 | 20 |
| 90 | 0,35 | 450 | 0,4 | 45 | 20 |
| 100 | 0,4 | 510 | 0,3 | 50 | 15 |
| 110 | 0,4 | 560 | 0,3 | 55 | 15 |
| 120 | 0,4 | 610 | 0,25 | 60 | 15 |
| 127 | 0,4 | 640 | 0,25 | 64 | 15 |
| 130 | 0,4 | 660 | 0,2 | 65 | 15 |
| 140 | 0,4 | 710 | 0,2 | 70 | 15 |
| 150 | 0,4 | 760 | 0,2 | 75 | 15 |
| 160 | 0,45 | 880 | 0,15 | 80 | 15 |
| 180 | 0,45 | 990 | 0,15 | 90 | 15 |
| 200 | 0,45 | 1100 | 0,1 | 100 | 15 |
| 220 | 0,45 | 1200 | 0,1 | 110 | 10 |
| 250 | 0,5 | 1300 | 0,1 | 125 | 10 |
| 279 | 0,5 | 1450 | 0,08 | 140 | 10 |
| 300 | 0,5 | 1550 | 0,08 | 150 | 10 |
| 350 | 0,5 | 1820 | 0,07 | 175 | 10 |
| 400 | 0,5 | 2070 | 0,06 | 200 | 10 |