

AQUAFLAT 10

T - 253 AA

Mandata di acqua per usi generali 10 BAR tipo appiattibile



STRUTTURA: Sottostrato in gomma nero SBR floscio leggero liscio. Rinforzo con inserzioni tessili. Copertura in gomma SBR liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di acqua e fluidi inerti, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali. Può essere appiattito ed avvolto su arrotolatori da irrigazione.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 20 / 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
40	46	chiedere offerta
45	51	chiedere offerta
51	57	chiedere offerta
60	67	chiedere offerta
70	77	chiedere offerta
76	83	chiedere offerta
80	87	chiedere offerta
90	97	chiedere offerta
102	109	chiedere offerta
120	128	chiedere offerta
152	160	chiedere offerta
203	215	chiedere offerta
254	267	chiedere offerta
305	319	chiedere offerta