

## AG10

### LASTRA IN GOMMA NR+SBR

#### SABBIATRICE



Qualità comunemente usata per la protezione ed il rivestimento delle pareti metalliche delle camere di sabbia-tura.

Idonea a sopportare ripetute sollecitazioni (flessioni, vibrazioni, trazioni) e carichi elevati con minima deformazione residua.

POLIMERO		NR+SBR
COLORE		NERO
FINITURA		1 LATO LISCIO 1 LATO IMPRESSIONE TELA
DUREZZA	(Sh A)	62 +/- 5
DENSITA'	(g/cm <sup>3</sup> )	1,2 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm <sup>2</sup> )	155
ALL. A ROTTURA	(%)	400
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	50
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	(mm <sup>3</sup> )	120
COMPRESSION SET	(%)	30 22h at 70°C
TEMPERATURE ES.		-40°C +80°C

#### Listino Prezzi Giugno 2012

Sp. mm	1	1,5	2-2,5	3-10	12-20	25-50
€ Kg.	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta
HxL mt	1,4x10	1,4x10	1,4x10	1,4x10	1,4x5	1x1