

**AG18**

**LASTRA IN GOMMA NBR 70/C**



Qualità a base di gomma nitrilica con discrete caratteristiche fisico - meccaniche, idonea per essere utilizzata a contatto di oli e grassi minerali ed animali, carburanti e benzine (con contenuto di sostanze aromatiche non superiori al 20%), nonché per gas liquefatti a temperatura ambiente.

POLIMERO		NBR
COLORE		NERO
FINITURA		LISCIA LISCIA
DUREZZA	(Sh A)	70 +/- 5
DENSITA'	(g/cm3)	1,45 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm2)	40
ALL. A ROTTURA	(%)	250
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	15
COMPRESSION SET	(%)	35 22h at 70 °C
TEMPERATURE ES.	(°C)	-20 +90
RESISTENZA AGLI OLI		72h at 70 °C
ASTM 1	(Δ vol.)	+5%
ASTM 2	(Δ vol.)	+25%
ASTM 3	(Δ vol.)	+55%

**Listino Prezzi Giugno 2012**

Sp. mm	1	1,5	2-2,5	3-10	12-20	25-50
€ Kg.	chiedere offerta					
HxL mt	1,2x10	1,2x10	1,2x10	1,2x10	1,2x5	1x1