



## EOLO L

Tubo in PVC con spirale in PVC



### Tipo Medio

Colore: grigio scuro

Temperatura d'impiego: -10°C +50°C

**Caratteristiche:** tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata. Più flessibile e leggera dell'eolo, mantiene inalterate le caratteristiche tecniche (resistenza, usura, curvatura) grazie ad un rapporto ottimale tra peso e resistenza meccanica. Resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

**Campi di applicazione:** Aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, segatura, trucioli. Condizionamento, ventilazione. In particolare sulle macchine per la lavorazione del legno. Resistente alle basse temperature.

A richiesta viene prodotto nella versione: **antistatica**.

### Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
50	chiedere offerta
52	chiedere offerta
55	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
140	chiedere offerta
150	chiedere offerta
160	chiedere offerta
180	chiedere offerta
200	chiedere offerta
250	chiedere offerta
300	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

## SCHEMA TECNICA EOLO L

Ø interno	spessore MIN	spessore MAX	peso	depress.	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	mm	g/m	m H <sub>2</sub> O	mm	m
25	0,8	2,5	150	2,5	30	50
30	0,8	2,6	190	2,5	35	50
31,8	0,8	2,8	200	2	35	50
35	0,8	2,9	225	2	35	50
38,1	0,8	3,0	250	2	45	50
40	0,8	3,0	270	2	50	50
45	0,8	3,1	340	2	55	50
50	0,8	3,5	415	2	60	50
50,8	0,8	3,5	415	2	60	50
60	0,8	3,6	485	1,6	70	50
63,5	0,8	3,6	505	1,6	70	50
70	0,9	3,8	560	1,5	90	50
76,2	0,9	3,8	615	1,5	100	50
80	0,9	4,3	725	1,5	110	50
90	0,9	4,5	825	1,4	125	30
100	0,9	4,6	940	1,3	140	30
102	0,9	4,6	940	1,3	140	30
110	1	5,0	1065	1,2	150	30
120	1	5,0	1165	1	160	30
127	1	5,0	1230	1	170	30
130	1	5,0	1260	0,9	170	30
140	1	5,1	1405	0,9	175	30
151,5	1,1	5,2	1550	0,8	180	20
152,4	1,1	5,3	1545	0,8	180	20
160	1,1	6,0	1725	0,7	190	20
180	1,1	6,0	1940	0,4	300	20
200	1,1	6,0	2135	0,4	400	20
203,2	1,1	6,0	2135	0,4	400	20
250	1,2	6,8	3210	0,4	450	10
300	1,2	6,9	3895	0,3	1000	10