



## AG25

### LASTRA IN GOMMA POLICLOROPRENE 65/C (NEOPRENE)

Qualità a base di gomma policloroprenica con buone caratteristiche fisico - meccaniche, adatta per applicazioni ove siano presenti congiuntamente varie tipologie di agenti aggressivi:

- Oli e grassi buona resistenza
- Acidi e basi buona resistenza
- Agenti atmosferici buona resistenza

POLIMERO		POLICLOROPRENE
COLORE		NERO
FINITURA		LISCIA LISCIA
DUREZZA	(Sh A)	65 +/- 5
DENSITA'	(g/cm <sup>3</sup> )	1,4 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm <sup>2</sup> )	60
ALL. A ROTTURA	(%)	200
COMPRESSION SET	(%)	40 22h at 70 °C
TEMPERATURE ES.	(°C)	-25 +80

#### Listino Prezzi Giugno 2012

Sp. mm	1	1,5	2-2,5	3-10	12-20	25-30	40-50
€ Kg.	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta
H/L mt	1,2x10	1,2x10	1,2x10	1,2x10	1,2x5	1x1	1x1