

## AQUACORR S&D 5

### T - 220 AA

Aspirazione e mandata acqua / Esterno ondulato



**STRUTTURA:** Sottostrato in gomma SBR liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili ad alta tenacità e spirale in acciaio incorporata. Copertura in gomma SBR/EPDM nera ondulata ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

**IMPIEGO:** Aspirazione e mandata di acqua e liquidi per carri-botte, irrigazione, spurghi ed impieghi generali con manicotti lisci alle estremità.

**Disponibile anche versione a 10 Bar, chiedere offerta.**

**TEMPERATURE DI LAVORO:** -30°C +80°C

**LUNGHEZZE STANDARD:**

In pezzature d'uso da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 metri, oppure in rotoli da 20 / 40 m.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO:** 10 BAR fino al Ø120 compresso, 5 BAR fino al Ø203 compresso e 3 BAR fino al Ø305

**FATTORE SICUREZZA:** 3:1

Ø Interno	€ / Mtl.
51	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
60	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
76	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
80	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
102	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
110	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
120	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
127	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
133	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
152	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
203	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
254	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>
305	<i>RICHIEDERE OFFERTA</i>