

SILAR

Mandata acqua di raffreddamento per alte temperature 250°C



TUBO IN SILICONE

STRUTTURA: Tubo in silicone MVQ con sottostrato rosso liscio, disponibile in vari colori. Rinforzo con inserzioni tessili in NOMEX copertura in silicone MVQ rosso liscio ad impressione tela, resistente agli agenti atmosferici ed al calore, disponibili in vari colori.

IMPIEGO: Mandata acqua calda mista a liquidi antigelo. Utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento nei motori endotermici dove ci sono alte temperature.

TEMPERATURE DI LAVORO: -50°C +250°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 20 m.

Su richiesta lunghezze da 1 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: Vedi scheda a lato.

FATTORE SICUREZZA: 3:1

| Ø Int | Ø Est | BAR | € / Mtl. |
|-------|-------|-----|--------------------|
| 12 | 22 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 18 | 28 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 20 | 30 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 22 | 32 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 25 | 35 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 28 | 38 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 30 | 40 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 32 | 42 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 35 | 45 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 38 | 48 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 40 | 50 | 10 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 42 | 52 | 8 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 45 | 55 | 8 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 48 | 58 | 8 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 50 | 60 | 8 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 51 | 61 | 8 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 55 | 65 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 60 | 70 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 63,5 | 73,5 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 70 | 80 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 76 | 86 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 80 | 90 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 90 | 100 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |
| 102 | 112 | 4 | RICHIEDERE OFFERTA |