

PETROPLUS S&D/5

Aspirazione e mandata carburanti e oli minerali
 copertura ondulata con manicotti alle estremità
 5 BAR



SPECIFICO PER AUTOBOTTI

STRUTTURA: Sottostrato in gomma NBR liscio nero. Rinforzo tessuti sintetici ad alta tenacità con, spirali metalliche incorporate. Copertura ignifuga ed antistatica in gomma CR nera ondulata, resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Manicotti alle estremità e cavetto di rame fuoriuscente.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Buona flessibilità e maneggevolezza.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +100°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 5 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Disponibile anche versione a 10 Bar, chiedere offerta.

Ø Interno	€ / Mtl.
19	chiedere offerta
22	chiedere offerta
25	chiedere offerta
28	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
42	chiedere offerta
45	chiedere offerta
50	chiedere offerta
63,5	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta