

ABRAPARA

Tubo in solo gomma PARA naturale
 per scarico senza pressione di materiali abrasivi



STRUTTURA: Sottostrato in sola gomma para naturale NR marrone liscia, durezza shore A 45. Copertura in gomma NR nera liscia ad impressione tela, durezza shore A45, resistente all'ozono e all'abrasione.

IMPIEGO: Scarico senza pressione da silos e tramogge di materiali abrasivi (sabbia, ghiaia, cemento, granaglie e pulverulenti).

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +70°C

LUNGHEZZE STANDARD: In pezzature d'uso da 5 m oppure in rotoli da 20 m

Ø Int mm	Ø Est mm	Peso Kg/m	€ / Mtl.
80	90	1,45	chiedere offerta
90	100	1,63	chiedere offerta
102	112	1,83	chiedere offerta
110	120	1,97	chiedere offerta
120	130	2,14	chiedere offerta
127	137	2,26	chiedere offerta
130	140	2,31	chiedere offerta
140	150	2,48	chiedere offerta
152	162	2,69	chiedere offerta
160	170	2,82	chiedere offerta
168	178	2,96	chiedere offerta
180	190	3,17	chiedere offerta
190	200	3,34	chiedere offerta
203	213	3,56	chiedere offerta
220	230	3,85	chiedere offerta
254	264	4,45	chiedere offerta
273	283	4,76	chiedere offerta
280	290	4,88	chiedere offerta
305	315	5,31	chiedere offerta
320	330	5,56	chiedere offerta
350	360	6,10	chiedere offerta
400	410	7,00	chiedere offerta
450	460	7,79	chiedere offerta
450	470	15,74	chiedere offerta
500	510	8,74	chiedere offerta
500	520	17,46	chiedere offerta
600	610	10,35	chiedere offerta