

ASPICIPS

Tubo universale per aspirazione aria fumi trucioli e prodotti
 polverulenti, copertura ondulata tipo pesante



STRUTTURA: Sottostrato flessibile leggero in gomma SBR/NR liscia nera resistente all'abrasione. Rinforzo con inserzioni tessili e spirali metalliche incorporate. Copertura ondulata in gomma SBR/NR nera ad impressione tela, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Tubo universale per aspirazione aria, polveri e trucioli di legno per impianti industriali.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C +90°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

DEPRESSIONE: 0,9 BAR fino al Ø110 compreso, 0,8 BAR Ø120; 0,7 BAR Ø127; 0,4 BAR Ø152; 0,2 BAR Ø203.

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
30	36	chiedere offerta
38	44	chiedere offerta
40	46	chiedere offerta
51	57	chiedere offerta
60	66	chiedere offerta
63,5	70	chiedere offerta
70	77	chiedere offerta
76	83	chiedere offerta
80	87	chiedere offerta
90	97	chiedere offerta
102	110	chiedere offerta
110	118	chiedere offerta
120	128	chiedere offerta
127	135	chiedere offerta
152	162	chiedere offerta
203	213	chiedere offerta