

AGRADRINK /10

Tube di alta qualità per mandata acqua potabile UHMWPE 10 BAR



STRUTTURA: Sottostrato traslucido chiaro in UHMWPE (polietilene ad alto peso molecolare) alimentare inodore ed insapore confezionato su mandrini in acciaio INOX. Rinforzo tessuti sintetici ad alta tenacità. Copertura verde liscia in gomma EPDM ad impressione tela, resistente alla abrasione e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di acqua potabile, succhi di frutta, ecc.

NORME: FDA titolo 21 art. 177.2600(e) per alimenti acquosi, BfR, KTW, CE 1935/2004.

TEMPERATURE DI LAVORO: -20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30 minuti.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR.

FATTORE SICUREZZA: 4:1

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40.

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	31	chiedere offerta
25	37	chiedere offerta
32	44	chiedere offerta
38	51	chiedere offerta
51	67	chiedere offerta
63,5	80	chiedere offerta
76	92	chiedere offerta
102	118	chiedere offerta