



S - 267 BE

Tubo in PVC con spirale in PVC

Liquidi industriali



SPECIFICO PER ARROTOLATORE

Tipo Super Elastico

Colore: grigio con spirale blu

Temperatura d'impiego: -20°C +60°C

Caratteristiche: Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Interno liscio, esterno corrugato per un facile scorrimento. Molto flessibile, è particolarmente idoneo per l'uso alle basse temperature. Resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: Ottimo per aspirazione in genere, ideale sui carri botte.

Ø Interno	€/Mtl.
50	-
60	-
80	-
90	-
102	-
120	-
127	-
150	-
200	-
Per diametri non elencati, richiedere offerta	

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEDA TECNICA S-267 BE

Liquidi industriali

Ø interno	peso	raggio curvatura	pressione esercizio	scoppio	depress.	lg rotolo
mm	g/m	mm	kg/cm2	kg/cm2	m H2O	m
50	1000	204	5	15	9	50
60	1280	240	5	15	9	50
80	1840	320	5	15	9	50
90	2260	360	4	12	9	30
102	2700	408	4	12	9	30
120	3600	480	4	12	8	20

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE