



EOLO PU ESTERE

Tube in poliuretano con spirale in PVC



Tipo Standard

Colore: trasparente con spirale grigio-scura.

Temperatura d'impiego: -40°C +80°C.

Caratteristiche: tubo spiralato in poliuretano base estere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Resistente a molte sostanze chimiche, ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici.

Campi di applicazione: Trasporto di polveri, fibre, trucioli, granulati. Per depolverizzazioni e aspirazioni industriali. Può essere impiegato come guaina protettiva.

A richiesta viene prodotto in versione: *antistatica con cordicella di rame per la messa a terra.*

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
20	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
52	chiedere offerta
55	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
140	chiedere offerta
150	chiedere offerta
152	chiedere offerta
160	chiedere offerta
170	chiedere offerta
180	chiedere offerta
200	chiedere offerta
203	chiedere offerta
250	chiedere offerta
300	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA EOLO PU ESTERE

Ø interno	spessore min	spessore max	peso	depress.	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
20	0,4	2,6	115	2,5	25	20
25	0,4	2,6	150	2,5	30	20
30	0,4	2,6	165	2,5	35	20
31,8	0,4	2,6	180	2	35	20
35	0,4	2,7	200	2	45	20
38,1	0,4	2,8	225	2	50	20
40	0,4	2,8	235	2	60	20
45	0,4	2,9	275	2	65	20
50,8	0,5	3,2	325	2	70	20
55	0,5	3,4	410	2	75	20
60	0,5	3,6	480	1,6	80	20
63,5	0,5	3,6	520	1,6	80	20
65	0,5	3,6	530	1,6	90	20
70	0,5	4	575	1,6	95	30
76,2	0,5	4	615	1,6	100	30
80	0,5	4,4	720	1,6	110	30
90	0,5	4,4	795	1,4	125	30
100	0,6	4,4	835	1,3	140	30
102	0,6	4,4	845	1,3	140	30
110	0,6	4,7	970	1,2	150	30
120	0,6	5,0	1120	1	160	30
127	0,6	5,0	1170	1	170	30
130	0,6	5,3	1320	0,9	170	20
140	0,6	5,3	1450	0,9	180	20
151,5	0,6	5,6	1650	0,8	200	20
152,8	0,6	5,6	1670	0,8	200	20
160	0,7	6,7	1970	0,7	220	20
170	0,7	6,7	2060	0,5	230	20
180	0,7	6,7	2170	0,4	250	20
200	0,7	6,7	2340	0,4	260	20
203	0,7	6,7	2360	0,4	260	20
250	0,8	7,5	3450	0,4	300	10
300	0,8	7,7	4150	0,3	350	10