



EOLO PUP ESTERE

Tube in poliuretano con spirale in PVC



Tipo Medio

Colore: trasparente con spirale grigio-scura.

Temperatura d'impiego: -40°C +80°C.

Caratteristiche: tubo spiralato in poliuretano base estere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. La superficie interna perfettamente liscia garantisce massimo flusso. Resistente a molte sostanze chimiche, ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici. Il compound, specifico per il trasporto di abrasivi, mantiene una elevata flessibilità anche alle basse temperature.

Campi di applicazione: Trasporto di trucioli e granulati abrasivi. Particolarmente indicato per l'industria delle materie plastiche, della ceramica, della lavorazione del legno in condizioni severe d'uso.

A richiesta viene prodotto in versione: antistatica con cordicella di rame per la messa a terra.

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mt.
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
52	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
140	chiedere offerta
150	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEDA TECNICA EOLO PUP ESTERE

Ø interno	spessore min	spessore max	peso	depressione	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
38,1	0,8	3,3	320	3	130	30
40	0,9	3,6	360	3	140	30
45	0,9	4,0	455	3	160	30
50,8	0,9	4,5	555	3	175	30
60	1	4,5	660	3	200	30
63,5	1	4,5	690	3	230	30
65	1	4,5	705	3	230	30
70	1	4,5	775	3	250	30
76,2	1	4,5	800	2,5	270	30
80	1	5,0	920	2,5	290	30
90	1	5,2	1080	2,5	360	30
100	1	5,7	1290	2,5	400	30
102	1	5,7	1310	2,5	400	30
110	1	5,8	1440	2,5	440	30
120	1	5,9	1545	2,5	470	30
127	1	5,9	1650	2,5	500	30
130	1	5,9	1700	2,5	520	30
140	1	6,0	1855	2	570	30
151,5	1	6,4	2060	2	600	20