

LIQUORFLEX /SD

Tube per aspirazione e mandata di alcol fino 98°
 10 BAR



Particolarmente adatto per super alcolici e birra

STRUTTURA: Sottostrato Liner in termoplastico, inodore e insapore, di colore chiaro. Omologato **BgVV** rispondente al **DM 21.03.73** e succ. modifiche, e al **F.D.A.** Rinforzo Inserzioni tessili sintetiche e spirale in acciaio incorporata, cavetti di rame inseriti. Copertura Gomma atossica sintetica, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici, di colore bianco rispondente al **F.D.A.** al **D.M. 21.03.73** e succ. modifiche.

IMPIEGO: Tubo alimentare per aspirazione e mandata di alcol concentrato fino al 98°. Studiato per rispondere alle elevate esigenze qualitative nell'industrie di distillazione delle bevande ad alto tasso alcolico.

NORME: Omologato **BgVV** rispondente al **DM 21.03.73** e succ. modifiche, e al **F.D.A.**

TEMPERATURE DI LAVORO: -35°C +90°C. punte a + 130°C. per sterilizzazione per un max 30 min.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR.

FATTORE SICUREZZA: 3:1

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
19	31	chiedere offerta
25	36	chiedere offerta
32	43	chiedere offerta
38	51	chiedere offerta
50	64	chiedere offerta
60	75	chiedere offerta
63,5	78,5	chiedere offerta
80	96	chiedere offerta
100	118	chiedere offerta