

SIL-LIFE W

Tubo in silicone igienico



Per il trasporto di sostanze farmaceutiche secondo le normativa americana Pharmacopoeia, USP CLASS VI e Pharmacopoeia Europea 3.1.9.; non citotossico secondo ISO 10993 ; per il trasporto di alimenti secondo FDA Regulations (Title 21 CFR 177.2600), BFR tedesca; Reg. Europeo 1935/2004 e DM 21.3.73.

Colore: silicone trasparente e a bassa volatilità.

Temperatura d'impiego: -60°C +180°C. Idoneo per disinfezione a vapore (SIP) e in autoclave per brevi periodi. Non idoneo per il trasporto continuo di vapore.

Caratteristiche: struttura versatile in silicone trattato al platino con rinforzo tessile e spirale in acciaio inox Aisi 316L. Sviluppato per offrire alte prestazioni in pressione e vuoto. Il tubo estruso completamente liscio internamente e esternamente in silicone igienico riduce il rischio di sviluppo di batteri e di permeazione di eventuali residui rendendo Sil-LifeW la soluzione ideale per un contatto igienico con le sostanze trasportate. Altamente neutrale a odori e sapori, esso preserva le proprietà organolettiche delle sostanze trasportate. La copertura inerte offre eccellente resistenza a ozono, invecchiamento e fenomeni atmosferici. Il tubo viene sottoposto a processo di post-curing, che preserva dall'estrazione di particelle volatili inquinanti e assicura il massimo grado di igienicità. Finitura lucida e marcatura con inchiostro alimentare.

Campi di applicazione: ideale per il trasporto di prodotti critici nei settori farmaceutico, cosmetico, biotecnologico e alimentare dove sono richiesti purezza, elasticità e buona flessibilità. Non idoneo a impianti nel corpo umano. **A temperature costanti sopra i +100°C la prestazione in pressione decresce ogni 10°C.

Test eseguiti: prove di migrazione in simulante acido e in simulante alcolico al 20% e al 50%.

Le produzioni sono svolte secondo le buone prassi di lavorazione (GMP - Good Manufacturing Practice) stabilite dal Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
12,7	Chiedere offerta
19,05	Chiedere offerta
25,4	Chiedere offerta
31,8	Chiedere offerta
38,1	Chiedere offerta
50,8	Chiedere offerta
63,5	Chiedere offerta
76,2	Chiedere offerta
101,6	Chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEDA TECNICA SIL-LIFE W

Ø interno	Ø esterno	peso	press. esercizio	press. scoppio	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	g/m	bar	bar	mm	m
12,7	25,1	530	10	40	45	4
19,05	31,4	700	10	40	65	4
25,4	37,8	970	10	40	80	4
31,8	44,2	1050	10	40	120	4
38,1	50,5	1410	10	40	150	4
50,8	63,2	1660	10	40	180	4
63,5	75,9	2000	7	28	220	4
76,2	88,6	2430	4	16	250	4
101,6	114	3000	3	12	360	4