



## FLEX SUPERELASTICO

Tube in PVC con spirale in PVC



SPECIFICO PER ARROTOLATORE

### Tipo Super Elastico

**Colore:** grigio con spirale verde

**Temperatura d'impiego:** -25°C +60°C

**Caratteristiche:** Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto (dal Ø60 in poi la spirale è forata). Interno liscio, esterno corrugato per un facile scorrimento. Molto flessibile, è particolarmente idoneo per l'uso alle basse temperature. Resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

**Campi di applicazione:** Ottimo per aspirazione in genere, ideale sui carri botte.

Listino Prezzi Giugno 2011

Ø Interno	€/Mt.
51	chiedere offerta
60	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta
Per diametri non elencati, richiedere offerta	

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

## SCHEDA TECNICA FLEX SUPERELASTICO

Ø interno	spessore min	spessore max	peso	pressione esercizio-scoppio		depress.	raggio curvatura	lg rotolo
				bar	bar			
mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m
25	3,4	3,8	410	6	18	10	100	50
31,8	3,9	4,3	590	6	18	10	130	50
38,1	3,9	4,4	690	5	15	10	155	50
40	3,9	4,4	720	5	15	10	160	50
50	4,3	4,9	980	4	12	10	200	50
50,8	4,3	4,9	990	4	12	10	200	50
60	4,5	5,2	1230	4	12	9	240	50
63,5	4,8	5,5	1390	4	12	9	260	50
70	5	5,8	1620	3	9	9	280	50
76,2	5	5,7	1730	3	9	9	310	50
80	5,1	6	1885	3	9	9	320	50
90	5,3	6,3	2200	3	9	9	360	30
100	6,1	7,2	2830	3	9	8,5	410	30
102	6,1	7,2	2885	3	9	8,5	410	30
105	6	7	2860	3	9	8,5	4,30	30
110	6,1	7,2	3040	3	9	8,5	450	30
120	6,3	7,4	3410	2,5	7,5	8	480	30
127	6,3	7,5	3670	2,5	7,5	8	510	30
151,5	7,2	8,6	5100	2	6	8	610	20
152,4	7,4	8,9	5280	2	6	8	610	20
160	7,9	9,3	5670	2	6	7	660	20
200	10,5	12,1	9900	1,5	4,5	7	850	10