MANIPHARM/SD-UPE

Tubo polivalente in UPE per aspirazione e mandata di una vasta gamma di prodotti farmaceutici, chimici e alimentari 16 BAR



Risponde alla normativa: EN 12115

STRUTTURA: Sottostrato UPE (POLIETILENE AD ALTISSIMO PESO MOLECOLARE), colore chiaro con banda elicoidale in UPE nero conduttivo, liscio. **Omologato BgVV, rispondente al FDA e al D.M.21.03.73 e successive modifiche.** Rinforzo inserzioni tessili sintetiche, ad alta resistenza. Spirale in acciaio incorporata. Su richiesta cavetti di rame inseriti. Copertura in gomma EPDM nera, antistatica (R<10⁶ Ohm), resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici, liscia, impronta tela.

IMPIEGO: Tubo polivalente per mandata e aspirazione di una vasta gamma di prodotti farmaceutici, chimici e alimentari. Per maggiori informazioni consultare la tabella Le tre vu s.r.l. di resistenza chimica.

TEMPERATURE DI LAVORO: -35°C +100°C. Resistenza al vapore fino a +130°C per un tempo massimo di 30 minuti.

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 BAR

FATTORE SICUREZZA: 4:1 fino al Ø 75 compresso; e 3:1

oltre

DEPRESSIONE: 0,9 BAR fino al Ø63,5 compreso, e 0,8 BAR

oltre

Su richiesta versione senza spirale, solo per mandata chiedere offerta.

Ø Esterno	€ / Mtl.
31	chiedere offerta
37	chiedere offerta
44	chiedere offerta
51	chiedere offerta
66	chiedere offerta
79,5	chiedere offerta
91	chiedere offerta
118	chiedere offerta
146	chiedere offerta
174	chiedere offerta
	31 37 44 51 66 79,5 91 118 146