

SILO/SPL/4-BN

Aspirazione e mandata alimenti solidi abrasivi 4 BAR



STRUTTURA: Sottostrato in gomma base NR, chiara, antiabrasiva, atossica, speculare, liscio. Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e al D.M. 21.03.73 e successive modifiche. Rinforzi tessili sintetici e spirale in acciaio incorporata, cavetto rame inserito. Copertura gomma sintetica, nera, antiabrasiva e antistatica ($R < 1 \text{ Mohm}$), resistente agli agenti atmosferici, liscia, impronte tela.

IMPIEGO: tubo per il trasporto pneumatico in mandata o aspirazione di farine, mangimi, cereali, graniglie, granuli di polietilene, propilene e altri prodotti pulverulenti.

NORME: Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e al D.M. 21.03.73 e successive modifiche.

TEMPERATURE DI LAVORO: -30°C $+60^{\circ}\text{C}$ punte max $+80^{\circ}\text{C}$

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 4 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

LUNGHEZZE STANDARD: MI. 40

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
50	66	chiedere offerta
65	81	chiedere offerta
75	91	chiedere offerta
80	96	chiedere offerta
100	118	chiedere offerta