

## GRANOFOOD/CLC/4

Aspirazione e mandata prodotti alimentari abrasivi secchi  
 In applicazioni severe 4 BAR



**STRUTTURA:** Sottostrato in poliuretano (PU) atossico, chiaro, speculare, liscio. Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e al D.M. 21.03.73 e successive modifiche. Rinforzi tessili sintetici e spirali in acciaio incorporate. Cavetti di rame inseriti. Copertura in gomma sintetica, nera, antiabrasiva, antistatica ( $R < 1 \text{Mohm}$ ), ad ampia ondulazione, impronta tela.

**IMPIEGO:** soluzione ideale per applicazioni severe quando si richieda un alta resistenza all'abrasione del sottostrato (per granulati, zucchero, cereali, polveri, chicchi di caffè ed altri). L'ondulazione ampia della copertura ottimizza la flessibilità. Per uso in aspirazione o in mandata.

**NORME:** Conforme alla normativa FDA, alle raccomandazioni BgVV e al D.M. 21.03.73 e successive modifiche.

**TEMPERATURE DI LAVORO:**  $-35^{\circ}\text{C}$   $+100^{\circ}\text{C}$  punte a  $+130^{\circ}\text{C}$  per sterilizzabile per un massimo di 30 min.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO:** 4 BAR

**FATTORE SICUREZZA:** 3:1

**LUNGHEZZE STANDARD:** MI. 40

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
51	65	chiedere offerta
63,5	89,5	chiedere offerta
75	91	chiedere offerta
80	96	chiedere offerta
100	118	chiedere offerta
102	120	chiedere offerta