

PETROCAR 10/LL

HYDRO'K

Mandata di carburanti ed oli minerali 10 BAR Long Length



STRUTTURA: Sottostrato in gomma NBR conduttivo liscio nero. Rinforzo con tessuti ad alta tenacità. Copertura in gomma NBR/PVC liscia nera, resistente agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici e all'ozono.

IMPIEGO: Mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%.

TEMPERATURE DI LAVORO: -25°C +80°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli variabili da 30 m a 100 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

DISPONIBILE ANCHE **PETROCAR/20 L/L** con doppio rinforzo in tessuto ad alta tenacità, pressione esercizio 20 BAR, chiedere offerta.

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
3	9	chiedere offerta
4	10	chiedere offerta
5	12	chiedere offerta
6	13	chiedere offerta
7	13	chiedere offerta
8	15	chiedere offerta
10	17	chiedere offerta
13	20	chiedere offerta
15	23	chiedere offerta
19	27	chiedere offerta
25	35	chiedere offerta