

CARBOMARINE / SP

SPIRALE ACCIAIO INCORPORATA

Tube in gomma per imbarco carburante nelle imbarcazioni da diporto



Omologazioni: R.I.Na.

Rispondente alla normativa: 94/25/CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE – ISO 7840:2013 – **A1 AND LLOYD'S.**

Colore: nero

Temperatura d'impiego: -20°C +100°C

Impiego: idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente indicato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.

Sottostrato: Liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%. Insetti: tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: in gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

Superficie: ad impressione tela

Pressione: 2,5 BAR scoppio 10 BAR

Lunghezza rotolo: 20 mt.

Listino Prezzi Settembre 2011

Ø Interno	€ / Mtl.
20	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
51	chiedere offerta
60	chiedere offerta
75	chiedere offerta