

MUSSTIK / G

Guarnizione adesiva alta qualità in gomma EPDM



DESCRIZIONE: Guarnizione adesiva di lunga durata, in gomma espansa a cellule chiuse a base EPDM pura. Musstik/G, grazie alla sua alta qualità è una guarnizione universale utilizzata anche dai professionisti: aderisce perfettamente alle superfici, resiste agli oli e agli agenti atmosferici, è antivibrante, ha proprietà d'isolamento acustico e dielettriche (è quindi ideale ed per l'isolamento elettrico di placche per interruttori).

Se applicata su serramenti, Musstik favorisce il risparmio energetico, perché riduce le escursioni termiche.

Densità: 130 kg/m³ (±15 kg/m³)

Resistenza termica: -20°C +110°C

Impermeabilità: impermeabile

Durezza: 45 shore

Resistenza all'invecchiamento: 5 anni

Resistenza agli agenti atmosferici: eccellente

Resistenza agli oli: buona

Comport. elettrico: materiale dielettrico

LISTINO PREZZI MUSSTIK / G

Aprile 2017 A							
SPESSORE	LARGHEZZA LATO ADESIVO						
	mm. 10	mm. 12	mm. 15	mm. 20	mm. 25	mm. 30	mm. 40
	€ / Mtl.	€ / Mtl.	€ / Mtl.	€ / Mtl.	€ / Mtl.	€ / Mtl.	€ / Mtl.
mm. 2			*	*			
mm. 3	*	*	*	*	*	*	*
mm. 5	*		*	*	*	*	*
mm. 10	*		*	*	*	*	*
mm. 15				*		*	
mm. 20							*
mm. 30						*	

Per spessori non elencati chiedere offerta.
Imballo in rotoli da mt. 10.