

PETROFOR S&D/10

T - 605 AA

Aspirazione e mandata carburanti ed oli minerali 10 BAR



STRUTTURA: Sottostrato nero, liscio in gomma sintetica. Rinforzo con tessuti sintetici ad alta tenacità, e spirali in acciaio incorporate. Copertura nera liscia ad impressione tela, in gomma sintetica, resistente agli oli, all'ozono ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata di oli minerali nei sistemi idraulici.

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +100°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	€ / Mtl.
13	chiedere offerta
16	chiedere offerta
19	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
42	chiedere offerta
45	chiedere offerta
51	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63,5	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
152	chiedere offerta
203	chiedere offerta