

CARBOMARINE/IT

SUPERFICIE IMPRESSIONE TELA

Tube in gomma per imbarco carburante nelle imbarcazioni da diporto



Omologazioni: R.I.Na.

Rispondente alla normativa: 94/25/CE, AMEND. DIRECT. 2003/44/CE – ISO 7840:2013 – A1 AND LLOYD'S.

Colore: nero

Temperatura d'impiego: -20°C +100°C

Impiego: idoneo per l'adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente indicato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.

Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%. Inserti tessili, sintetici ad alta tenacità.

Copertura: miscela in gomma sintetica resistente alla fiamma, ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici

Superficie: ad impressione tela

Pressione: 2,5 BAR scoppio oltre 10 BAR

Lunghezza rotolo: 20 mt.

Listino Prezzi Settembre 2011

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	31	chiedere offerta
22	34	chiedere offerta
25	37	chiedere offerta
28	40	chiedere offerta
30	42	chiedere offerta
32	44	chiedere offerta
35	47	chiedere offerta
38	50	chiedere offerta
40	54	chiedere offerta
42	56	chiedere offerta
45	59	chiedere offerta
50	64	chiedere offerta
60	74	chiedere offerta
Per diametri non elencati, richiedere offerta		