

ABRASPIR S&D /10

T - 720 AA

Aspirazione e mandata cemento e prodotti abrasivi secchi 10 BAR



STRUTTURA: Sottostrato in gomma NR/SBR liscio nero anti-statico. Rinforzo con inserzioni tessili e spirali metalliche incorporate. Copertura in gomma NR/SBR liscia nera, antistatica ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata di materiali abrasivi e cemento per autocisterne e silos di stoccaggio. La particolare struttura consente una altissima flessibilità durante l'uso.

NORME: DIN 53516 50±5 mm³.

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +70°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61 m.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
51	65	chiedere offerta
60	75	chiedere offerta
63,5	79	chiedere offerta
70	86	chiedere offerta
76	92	chiedere offerta
80	96	chiedere offerta
90	106	chiedere offerta
102	118	chiedere offerta
110	128	chiedere offerta
120	138	chiedere offerta
127	147	chiedere offerta
152	174	chiedere offerta
203	229	chiedere offerta