



EOLO SL

Tube in PVC con spirale in PVC



Tipo Standard

Colore: azzurro metallizzato

Temperatura d'impiego: -10°C +50°C

Caratteristiche: tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna perfettamente liscia, esterna corrugata. Il più leggero di tutta la gamma.

Campi di applicazione: Aspirazione di aria, fumi, gas. Condizionamento, ventilazione. Resistente alle basse temperature.

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
50	chiedere offerta
52	chiedere offerta
55	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
130	chiedere offerta
140	chiedere offerta
150	chiedere offerta
160	chiedere offerta
180	chiedere offerta
200	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA EOLO SL

Ø interno	spessore MIN	spessore MAX	peso	depress.	raggio curvatura	lg rotolo
mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m
25	0,6	2,3	140	0,8	40	30
30	0,6	2,4	150	0,8	40	30
31,8	0,7	2,4	160	0,7	40	30
35	0,7	2,6	170	0,7	40	30
38,1	0,7	2,7	195	0,7	50	30
40	0,7	2,7	205	0,7	60	30
45	0,7	2,7	245	0,7	80	30
50	0,7	2,9	290	0,7	90	30
50,8	0,7	2,9	290	0,7	90	30
60	0,7	3,3	425	0,6	100	30
63,5	0,7	3,4	460	0,6	100	30
70	0,7	3,7	500	0,5	110	30
76,2	0,7	3,7	550	0,5	120	30
80	0,8	4,0	590	0,5	130	30
90	0,8	4,1	670	0,4	150	30
100	0,8	4,3	750	0,4	160	30
102	0,8	4,3	750	0,4	160	30
110	0,8	4,6	900	0,4	190	30
120	0,8	4,7	1000	0,4	200	30
127	0,8	4,8	1100	0,4	230	30
130	0,8	5,0	1200	0,3	250	30
140	0,8	5,0	1300	0,3	260	30
151,5	0,8	5,5	1500	0,3	280	20
152,4	0,9	5,6	1500	0,3	280	20
160	1,0	6,0	1670	0,2	280	20
180	1,0	6,0	1850	0,2	450	20
200	1,0	6,2	2200	0,2	600	20