



GIOVE

Tube in PVC con spirale in PVC



Tipo Pesante

Colore: grigio metallizzato

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche: Tubo in PVC rinforzato con spirale in PVC rigido anti-urto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. **La sua estrema robustezza lo rende particolarmente adatto per impieghi in condizioni gravose.** Resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: Per aspirazione e mandata di acque, liquami, fango, impasti di legno, acidi, lattice, granaglie ed altri materiali. Viene montato su autocisterne, navi, silos etc.

A richiesta viene prodotto nelle versioni: **antistatica**

Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
50	chiedere offerta
52	chiedere offerta
55	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
150	chiedere offerta
200	chiedere offerta
250	chiedere offerta
300	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA GIOVE

Ø interno	spessore min	spessore max	peso	pressione esercizio-scoppio		depress.	raggio curvatura	lg rotolo
				bar	bar			
mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m/H ₂ O	mm	m
50	5,2	5,6	1200	7	21	10	300	50
60	5,7	6,2	1600	6	18	10	370	50
76	5,9	6,3	2000	4,5	13,5	10	470	50
100	7,3	8,1	3300	4	12	9	600	30
102	7,3	8,1	3350	4	12	9	600	30
127	7,5	8,3	4200	3,5	10,5	9	750	30
150	9,2	10,2	6300	3	9	9	900	20
200	11	12,2	10000	2	6	7	1200	10