



PLUTONE A BIANCO

Tube in PVC con spirale in acciaio



Bianco Coprente

Antivegetativo

Colore: bianco coprente

Temperatura d'impiego: -10°C +60°C

Caratteristiche: Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in acciaio. Liscio interno ed esterno, molto flessibile, resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: Aspirazione a mandata sostanze alimentari (esclusi alimenti grassi) come bevande, succhi di frutta, vino, aceto e liquori fino ad un contenuto alcolico del 15% .

Listino Prezzi Settembre 2011

Ø Interno	€/Mtl.
8	chiedere offerta
12	chiedere offerta
14	chiedere offerta
16	chiedere offerta
18	chiedere offerta
20	chiedere offerta
22	chiedere offerta
25	chiedere offerta
30	chiedere offerta
32	chiedere offerta
35	chiedere offerta
38	chiedere offerta
40	chiedere offerta
45	chiedere offerta
50	chiedere offerta
60	chiedere offerta
64	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
102	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

SCHEMA TECNICA PLUTONE A BIANCO

Ø interno	Ø esterno	peso	pressione esercizio-scoppio		depress.	raggio curvatura	lg rotolo
			bar	bar			
mm	mm	g/m	bar	bar	m/H ₂ O	mm	m
6	12,2	130	5	25	9,5	30	60
8	14,2	150	5	25	9,5	40	60
10	16	170	5	25	9,5	50	60
12	18	200	7	21	9,5	50	60
14	20	225	6	18	9,5	60	60
16	22,4	270	6	18	9,5	70	60
18	24,4	290	6	18	9,5	80	60
20	27	350	5	15	9,5	90	60
22	29	380	5	15	9,5	100	60
25	33	500	5	15	8,5	110	60
30	38	590	4	12	8,5	140	60
32	40,4	650	4	12	8,5	140	60
35	43,4	700	4	12	8,5	160	60
38	47	800	4	12	8,5	170	30
40	49,2	870	3	9	8,5	180	30
45	54,8	1100	3	9	8	200	30
50	60	1235	3	9	8	230	30
60	71,8	1700	2,5	7,5	8	270	30
63	74	1800	2,5	7,5	8	280	30
70	82	2000	2	6	7	320	30
76	88,2	2200	2	6	7	340	30
80	92,2	2350	2	6	7	360	20
90	103	2900	2	6	7	410	20
102	115	3350	2	6	7	460	20